

DEVIATE
cycles

Uživatelská
příručka:

R←

CLAY
O

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
Bezpečnost jízdních kol	3
Použití	3
Životní prostředí	3
Ochranné vybavení	3
Zavěšení	4
Kontroly před jízdou	4
Uvěznění	4
Zavazadla a dětské sedačky nebo nosiče	4
Přípustná hmotnost	4
Veřejné silnice	4
MONTÁŽ	5
Specifické normy pro díly	5
Lanka kapátká podsedlového sloupku	5
Vodítka kabelů horní trubky	5
Montáž tlumičů	6
Podložka spodní konzoly	6
ÚDRŽBA	6
Servisní intervaly	6
Přehled krouticího momentu šroubu	7
SEZNAM DÍLŮ	7
Rychlý odkaz Náhradní díly	7
DIAGRAMY	8
Přední trojúhelník - schéma	8
Přední trojúhelník - tabulka dílů	9
Zadní trojúhelník - schéma	10
Zadní trojúhelník - tabulka dílů	11
Schéma kolébky	12
Tabulka dílů kyvné vidlice	13
ZÁRUKA	14
Výjimky ze záruky	14-15
Fungování záruky	15

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**VAROVÁNÍ****JÍZDNÍ KOLO BEZPEČNOST**

Stejně jako všechny mechanické součásti je i jízdní kolo vystaveno opotřebení a vysokému namáhání. Různé materiály a součásti mohou na opotřebení nebo únavu z namáhání reagovat různým způsobem. Pokud je konstrukční životnost součásti překročena, může dojít k jejímu náhlému selhání, které může způsobit zranění nebo smrt jezdce. Jakákoli forma prasklin, škrábanců nebo změna zbarvení na vysoce namáhaných místech naznačuje, že životnost součásti byla dosažena a měla by být vyměněna. Navíc po havárii nebo nárazu i bez viditelného poškození - postižené součásti by měly být vyměněny nebo by měl být vyžádán odborný posudek.

U kompozitních součástí, například rámu, je poškození nárazem pro uživatele často neviditelné. V případě jakéhokoli nárazu byste měli kolo okamžitě přestat používat a vrátit postižené komponenty výrobci ke kontrole. Pokud tak neučiníte, může dojít ke katastrofálnímu selhání a zranění nebo smrti.

POUŽITÍ

Tento výrobek je určen pro použití v terénu na stezkách a tratích. **Není určen pro použití na sjezdových závodech a tratích.** Použití tohoto výrobku ve sjezdových bikeparcích včetně skoků nebo dropů se nedoporučuje. Používání jakéhokoli jízdního kola na silnici nebo v terénu, a to i za nejlepších okolností, je nebezpečné a může mít za následek zranění nebo smrt. Správné nastavení a údržba je vaší odpovědností a pomáhá snížit riziko zranění, smrti nebo poškození kola.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vystavení vysokým nebo nízkým teplotám může vést k poškození součástí. Bezpečná provozní teplota se pohybuje v rozmezí -10 °C až +50 °C.

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ

Doporučuje se používat cyklistickou přilbu a rukavice a další ochranné pomůcky vhodné pro daný terén - například chrániče kolen, loktů nebo páteře.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (POKRAČOVÁNÍ)

SUSPENSION

Nastavení a seřízení odpružení by mělo být provedeno podle doporučení výrobce. Viz návod k použití výrobku od výrobce odpružení.

KONTROLY PŘED JÍZDOU

Všechny šrouby a spojovací prvky by měly být předtím zkонтrolovány podle doporučení v části Údržba této příručky nebo podle doporučení výrobce. Před každou jízdou je třeba zkонтrolovat funkci brzd a tlak v pneumatikách, uložení kol a funkčnost odpružení. Kromě toho by měla být zkонтrolována normální funkce pedálů a hnacího ústrojí.

ENTRAPMENT

Při údržbě a běžném používání hrozí nebezpečí zachycení částí těla. Při údržbě pohyblivých částí je třeba dbát zvýšené opatrnosti a používat vhodné ochranné pomůcky. Při běžném používání je třeba dbát na to, aby se volný oděv nezachytí do pohyblivých částí.

ZAVAZADLA A DĚTSKÉ SEDAČKY NEBO NOSIČE

Kolo není vhodné pro montáž jakéhokoli zařízení pro přepravu zavazadel nebo dětské sedačky či nosiče.

PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST

Celková přípustná hmotnost jezdce včetně výstroje je 120 kg.

VEŘEJNÉ CESTY

Při použití na veřejných komunikacích je vaši odpovědností zajistit, aby bylo vaše kolo legální a způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

MONTÁŽ

NORMY PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI

Rozhraní	Specifikace
Kompatibilita vidlic	29" 170-180mm (42mm a 51mm offset) pouze jednokorunkové vidlice. Před montáží vidlice MUSÍ být zkontrolován přesah korunky vidlice do spodní trubky.
Spodní držák	73mm BSA se závitem
Náhlavní souprava	ZS44/ZS56
Chainline	52 mm (jakákoli odchylka od této hodnoty způsobí zvýšené opotřebení volnoběžky)
Délka řetězu	126 článků (široce dostupné, není třeba spojovat řetězy)
Maximální velikost řetězového kola	36t kulaté (oválné řetězové kroužky mohou pasovat v závislosti na konstrukci, ale před jízdou zkонтrolujte, zda nepřekážejí)
Velikost nárazu	Metrický 230x60mm (cívka nebo vzduch)
Nárazový hardware	Přední: 40x8 mm Zadní: pouzdro
Průměrný pákový poměr	2,54 mm/mm
Uchycení brzd	Montáž na sloupek 180 mm (max. velikost zadního kotouče 203 mm)
Kompatibilita podsedlové tyče	Vnitřní vedení kaplí s vnitřním vedením kabelů. 34,9 mm, minimální hloubka uložení: 150 mm. Maximální hloubka zasunutí: Střední: 300 mm, Velký: 330 mm, XL: 360 mm.
Límc sedadla	38,5 mm (dodáváno s rámem)
Maximální velikost pneumatiky	2.8"

Společnost Deviate Cycles doporučuje, aby toto kolo sestavil kompetentní mechanik.

KAPÁTKO NA SEDLOVKU

LANKA

Navštivte

www.vimeo.com/771996950 nebo si prohlédněte níže uvedený



VODÍTKA KABELŮ HORNÍ TRUBKY

Po celé délce horní rámové trubky je řada kabelových svorek. Ty zajišťují upnutí kabelů, ale slouží také jako body pro upevnění náradí, Di2 nebo přídavné lávhe.

SPODNÍ DRŽÁK PODLOŽKA

V krabici je dodávána podložka BB (číslo dílu 14 na sestavě předního trojúhelníku). Při instalaci BB mezi rám a BB se ujistěte, že je nasazena. Nahrazuje 2,5mm distanční podložku, která se nachází u BB, aby se dosáhlo 52mm řetězové linky. U některých BB mohou být vyžadovány další distanční podložky.

ÚDRŽBA**SERVISNÍ INTERVALY**

Akce	Každá jízda	50 hodin	Poznámky
Čistý/mazací vlak	–		Ne vosková maziva na řetězy
Kontrola tlaku v pneumatikách	–		
Čištění bláta/odpadků	–		
Kontrola funkce brzd	–		
Čisté vzpěry	–		
Kontrola opotřebení brzdových destiček	–		
Kontrola tlaku nárazu	–		Viz pokyny výrobce (25-30% prověšení)
Kontrola uvolněných šroubů	–		
Mazací porty		–	Umístění portů viz schémata (strany 10, 12).
Kontrola opotřebení pneumatik		–	
Kontrola napnutí spojek		–	
Kontrola opotřebení hnacího ústrojí		–	Výměna řetězu před opotřebením 0,75 %
Kontrola opotřebení ložisek		–	Zkontrolujte vůli v čepech a volnoběžných kolech
Obnovení vazeb			Podle potřeby
Servis vidlic			Říďte se doporučeními výrobců vidlic
Nárazová služba			Viz doporučení výrobce tlumičů

pistole Deviate Cycles Dualco do určeného otvoru rychlomazivo Peaty's. Pred použitím kola se ujistěte, že je přebytečné mazivo vyčištěno a odstraněno.

**UTAHOVACÍ MOMENT
ŠROUBŮ SOUHRN**

Část	Točivý moment (Nm)
Hlavní otočný šroub	30
Tahový článek ke kolébkovému šroubu	30
Tažný článek k zadnímu trojúhelníkovému šroubu	20
Prodložení tlumiče ke šroubu kyvné vidlice	20
Objímka - nárazová	20
Objímka - rámový šroub	10
Zadní náprava	10
Šrouby krytu volnoběžných kol	2
Vypouštěcí šrouby	2
Šrouby klece na láhve	3

Pokud se zjistí, že je šroub uvolněný, měl by se odstranit a nanést příslušný závitový tmel, jak je popsáno v produktových schématech na stranách 8, 10 a 12.

SĚZNAM DILU**RYCHLÝ ODKAZ NÁHRADNÍ DÍLY**

Následující tabulka je stručným odkazem na typické náhradní díly, které můžete potřebovat během životnosti motocyklu:


Část	Číslo dílu	Množství na rám
Dropout	TRP04-D9-008-C	1
Zadní náprava	TRP04-S9-022-A	1
Volnoběžka	TRP04-D9-006-D	1
Ložiska volnoběžných kol	61803_2RS1	2
Hlavní čep, zadní články, ložisko nástavce	3802 LLU MAX	7
Ložisko vahadla	6808 LLU MAX	2
Těsnění volnoběžných kol, těsnění hlavního čepu	SEAL - 20x26x4 VC	10
Vnitřní těsnění zadního trojúhelníku	SEAL - 16x22x4 VC	2
Kabelová průchodka (velká)	G10 RCS60-00-45	2
Kabelová průchodka (malá)	G10 RCS50-00-35	3

Společnost Deviate Cycles vám ráda dodá veškeré náhradní díly, které můžete pro své kolo potřebovat, ale některé položky, jako jsou ložiska a těsnění, lze získat od místního prodejce ložisek.

Pro všechny ostatní náhradní díly související s rámy nás prosíme kontaktujte nebo se podívejte do internetového obchodu. Použití neoriginálních dílů se nedoporučuje a vedlo by ke ztrátě záruky

SESTAVA PŘEDNÍHO TROJÚHELNÍKU - SCHÉMA

Příslušnou tabulku dílů naleznete na straně 9.




SESTAVA PŘEDNÍHO TROJÚHELNÍKU - TABULKA DÍLŮ

Příslušný diagram naleznete na straně 8.

Položka	Číslo dílu	Název	Poznámky	MNOŽSTVÍ
1	AMP06-F5-XXX	Rám - karbonový		1
2	TRP04-F9-010-B	Svorka - kabelový žlab		4
3	TRP04-F9-011-B	Top Hat - Pivot		2
4	TRP04-S9-035-C	Distanční trubka - hlavní čep		1
5	AMP06-F9-013-A	Objímka - rámový šroub		1
6	TRP04-F9-017-A	Šroub - objímkový rám		1
7	TRP04-S9-029-F	Náprava - spodní držák		1
8	3802LLUMAX	Ložisko Enduro		2
9	BTN_HEAD_M5x18	Hlavice knoflíku - M5x18 - SS A2/A4	Točivý moment 4,5 Nm	4
10	PODLOŽKA_DIN988_8x14x1	Podložka - DIN988	8x14x0,5	2
11	SEAL_20x26x4 VC	SEAL - 20x26x4 VC - NITRILE	Namažte si rty	2
12	O-kroužek_15x1_5	O-kroužek - 15x1,5 mm - NITRILE	Připravte se s tukem	2
13	CLFJ21-1	Deviate Seat Clamp	Naneste mazivo před instalací sloupu sedadla	1
14	TRP04-F9-024	Podložka - BB	Nahrzuje 2,5mm rozpěrku pro BB	1
15	AMP06-F9-012	Ochrana - Downtube		1
16	G10_RCS50-00-35	Průchodka (malá)		1
17	Hlavice šroubu M6x16	Hlavice šroubu M6x16		1
18	Hlavice šroubu M6x16	Hlavice šroubu M6x16		1

SESTAVA ZADNÍHO TROJÚHELNÍKU - SCHÉMA

Příslušnou tabulku dílů naleznete na straně 11.


**SESTAVA ZADNÍHO TROJÚHELNÍKU - TABULKA DÍLŮ**

Příslušný diagram naleznete na straně 10.

Položka	Číslo dílu	Název	Poznámky	MNOŽSTVÍ
1	AMP06-S9-XXX	Zadní kyvné rameno		1
2	TRP04-S9-029-F	Náprava - hlavní čep	Závit Loctite w/243	1
3	TRP04-D9-007-J	52mm kryt volnoběžky	55mm kryt volnoběžky = AMP06-D9-011-A	1
4	TRP04-S9-063-B	Chránič řetězové vzpěry		1
5	TRP04-D9-008-C	Drop Out - 12x148	Závěs UDH = 411H0300001	1
6	TRP04-D9-009-B	Vložka - zadní náprava		1
7	TRP04-S9-022-A	Zadní náprava 148x12	Krouticí moment 10 Nm	1
8	AMP06-F9-020	Top Hat - Pivot Small	Vhodný o-kroužek 12x1,5 s tukem a mazivem	2
9	TRP04-D9-006-D	52mm volnoběžka - 18T	55mm volnoběžka = AMP06-D9-1 012-B	1
10	61803_2RS1	LOŽISKO - 61803 2RS		2
11	3802LLUMAX	LOŽISKO ENDURO 3802 LLU MAX		2
12	SEAL_20x26x4 VC	SEAL - 20x26x4 VC - NITRILE	Připravte si tuk	4
13	SEAL_16x22x4 VC	SEAL - 16x22x4 VC - NITRILE		2
14	O-kroužek_12x1_5	O-kroužek - 12x1,5 mm - NITRILE		2
15	CAP_M4x16	Hlavice - M4x18 - SS A2/A4	Krouticí moment 2 Nm	1
16	CAP_M5x16	Hlavice - M5x16 - SS A2/A4	Loctite 243, krouticí moment 2Nm	3
17	PODLOŽKA_DIN988_15x21x1	PODLOŽKA - DIN988 - 15x21x1 - SS		1
18	GRUB SCREW-M5x5	ŠROUB - M5x5 - SS A2/A4	Závit Loctite w/243	1
19	ZERKS_FITTING	10-32 UNF Zapuštěná rovná drážka	Závit Loctite w/638	2
20	G10_RCS60-00-45	Průchodka (velká)		2
21	G10_RCS50-00-35	Průchodka (malá)		2

VAHADLO - DIAGRAM

Příslušnou tabulku dílů naleznete na straně **13**.



- Loctite 243
- Loctite 638
- Grease
- Mazací port

ROCKER - DÍLY TABULKÁ

Příslušný diagram naleznete na straně **12**.

Položka	Číslo dílu	Název	Poznámky	MNOŽSTVÍ
1	AMP06-S9-004	Rocker - 165 mm		1
2	AMP06-S9-005	Odkaz - 165 mm		1
3	TRP04-F9-011-B	Top Hat - Pivot		4
4	TRP04-F9-013-B	Top Hat - BB		2
5	TRP04-S9-019-D	Šroub nápravy - článek kyvného ramene	Utáhněte na 20 Nm	2
6	TRP04-S9-030-F	Náprava - kyvné rameno Odkaz	Utáhněte na 30 Nm	1
7	TRP04-S9-036-C	Distanční trubka - BB		1
8	TRP04-S9-037-C	Rozpěrná trubka Rocker		1
9	AMP06-S9-006	Rozšíření tlumiče - 165 mm		1
10	TRP04-S9-045-D	Rukáv - nástavec	Utáhněte na 12 Nm	1
11	TRP04-S9-049-B	Objímka - nárazová	Vybaveno pro přepravu	1
12	6808LLUMAX	Ložisko Enduro 6808 LLU MAX		2
13	3802LLUMAX	Ložisko Enduro 3802 LLU MAX		3
14	SEAL_20x26x4_VC	Těsnění - 20x26x4 VC	Namažte si rty	4
15	SEAL_45x52x4_VC	Těsnění - 45x52x4 VC	Namažte si rty	2
16	O-kroužek_15x1,5	O-kroužek - 15x1,5 mm - NITRILE	Připravte se na mazání tukem	4
17	O-kroužek_40x1,5	O-kroužek - 40x1,5 mm - NITRILE	Připravte se na mazání tukem	2
18	PODLOŽKA_DIN988_15x21x1	PODLOŽKA - DIN988 - 15x21x1 -SS		1
19	ZERKS FITTING	10-32 UNF Zapuštěná rovná drážka		6
20	GRUB_M5X5	Vrut - M5x5 - SS A2/A4		4

ZÁRUKA

Na všechny rámy Deviate Cycles se vztahuje doživotní záruka. Tato záruka je spojena s několika důležitými podmínkami.

Chceme, abyste měli při nákupu vozu Deviate klid. Vyrábíme špičkové karbonové rámy a za naše výrobky poskytujeme 100% záruku po dobu životnosti. Na splátku očekáváme, že budete svůj rám udržovat a nebudete ho používat nad rámec jeho určení.

Pokud naše analýza (nebo vaše upřímnost) naznačuje abnormální zatížení, například v důsledku skoků ve stylu downhill na trailovém kole - pak se uplatní naše zásady pro nahradu poškození při havárii. Nás tím inženýrů má rozsáhlé zkušenosti s analýzou poruch karbonových vláken, takže jejich rozhodnutí je konečné.

Na doživotní záruku se vztahují následující podmínky:

- Doživotní záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
- Platí pro rámové a obráběné díly.
- Platí pouze pro zamýšlené a vhodné použití.
- Záruka se vztahuje pouze na původního majitele s dokladem o koupi.

- Nezahrnuje žádné práce spojené se záručním procesem (tj. demontáž nebo demontáž zařízení).
přestavba nahrazeného rámu).
- Nezahrnuje dovozní daň nebo clo při přepravě mimo Spojené království.
- V případě potřeby výměny se budeme snažit nahradit stejný výrobek stejným - pokud to však nebude možné, můžeme nabídnout alternativu.
- S výhradou výjimek (viz strana 14).

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

- Opotřebení.
- Lakování. Na výrobní vady laku se vztahuje záruka 2 roky. Lakování na zakázku ruší záruku na rám s výjimkou případů, kdy je provedeno autorizovanou lakovnou nebo kdy je od nás získáno písemné povolení. V případě použití autorizovaného

lakovacího obchodu nepřebíráme za tuto práci žádnou odpovědnost a neručíme za žádné náklady vzniklé v důsledku samostatné záruční reklamace, například v případě, že může být nutné nové lakování z důvodu výměny dílu.

- Montáží nekompatibilních dílů zaniká platnost záruky. Pro vyloučení pochybností se za nekompatibilní považují vidlice, které přesahují rozsah zdvihu uvedený u rámu, stejně jako kola, jejichž velikost není uvedena u rámu, nebo spojky třetích stran.
- Poškození v důsledku zadření šroubů nebo součástí v důsledku nedostatečné údržby nebo přílišného utažení. Aby bylo jasné, pokud nedostatečná údržba způsobí zadření závěsu nebo ložisek a to má za následek poškození rámu, nejdřív se o poškození pokryto.
- Poškození vzniklé v důsledku nadměrného utažení, křížového závitu nebo jiného nesprávného namontování součástí. Informace o utahovacích momentech najeznete v příručce.
- Poškození vzniklé v důsledku nárazu jakéhokoli druhu.
- Škody vzniklé v případě účasti jiného vozidla nebo jízdního kola.
- Poškození v důsledku nedostatečné údržby nebo špatného ošetřování. Pokyny k údržbě najeznete v příručce.
- Jakékoli součásti, které nevyrobila společnost Deviate Cycles (např. zadní tlumič a další stavební díly). Podrobnosti o záruce najeznete u příslušného výrobce.
- Poškození způsobené havárií (viz zásady pro nahradu škody způsobené havárií) a jiné škody způsobené okolním prostředím (např. nárazy kamení).
- Nad rámec zamýšleného/vhodného použití, tj. použití trailového kola pro jízdu z kopce.
- Profesionální soutěžní použití.
- Úmyslné poškození včetně pokusu o krádež.
- Poškození, ke kterému dojde během přepravy (např. leteckou společností nebo ve vozidle).

FUNGOVÁNÍ ZÁRUKY

- Pokud je použita čirá ochrana, zaniká tím jakákoli záruka, kterou poskytujeme na laku, včetně jakéhokoli poškození stávajícího laku, k němuž dojde při demontáži nebo montáži.
- Tření kabelů a jiná poškození způsobená třením.
- Ložiska a další "opotřebitelné díly", tj.

napínací kolo a těsnění.

Je na našem rozhodnutí, zda nám kolo musí být vráceno ke kontrole, nebo zda musí být poskytnuty fotografie. Rám musí být zbaven všech nezáručních součástí a vyčištěn. Za službu vyzvednutí vám bude účtován poplatek a v případě potvrzení záruky vám budou náklady na dopravu vráceny v plné výši. Pokud se záruka potvrdí

případ je zamítnut, bude vám účtováno případné poštovné za vrácení zboží.

Naše rozhodnutí v záručních záležitostech je konečné. Vaše zákonné práva tím nejsou dotčena.

Dotazy nebo reklamace v rámci záruky zasílejte na e-mailovou adresu
info@deviatecycles.com

Deviate Cycles Limited,
Main Street, Kinbuck, Dunblane, FK15 0NQ

tel. +44 (0) 1786 643486

e-mail.

info@deviatecycles.com web.

deviatecycles.com

DEVIATE
cycles